

Technische specificaties

PushFit reparatiekoppeling 12mm

Met de **PushFit reparatiekoppeling** kunnen 2 delen Ø12mm verwarmingsbuis met elkaar verbonden worden. Bij het gebruik van de **PushFit reparatiekoppeling** kalibreer je met de KalibratieTool eerst de 2 uiteinden van de te koppelen verwarmingsbuis voordat je deze in de **PushFit reparatiekoppeling** steekt. Na montage van de verwarmingsbuis de **PushFit reparatiekoppeling** ter bescherming omwikkelen met een PE folie voordat deze afgewerkt wordt in vloer, wand of plafond.



Eén van de voordelen van een **PushFit reparatiekoppeling** is dat deze de verwarmingsbuis omsluit in plaats van deze te knellen, zoals een knelkoppeling doet. Doordat de verwarmingsbuis niet wordt vernauwd creëert dit minder weerstand. De lagere weerstand zorgt voor meer doorstroom en flow en voorkomt verstoppingen.

- Benodigheden: KalibratieTool
- Eenvoudige montage en demontage
- Vernauwd de verwarmingsbuis niet

Het PushFit systeem is snel te monteren en demonteren, net als de SpeeTube verwarmingsbuis. Deze kan eenvoudig worden gedemonteerd door de rode kunststof ring in te drukken en gelijktijdig de verwarmingsbuis uit de koppeling te trekken. Het PushFit systeem bestaat uit een enkele koppeling, een dubbele (splitter) koppeling en een reparatiekoppeling.

PushFit reparatiekoppeling 12mm

Materiaal en kleur	Messing vernikkeld met 2x rode kunststof ring
Druk/Bar	-0,99 – 20
Temperatuur	-20°C – +80°C
Lengte x breedte	48x23mm
Geschikt voor buismaat	Ø12mm x 1,5mm WARP Systems SpeeTube
Sleutelwijdte koppeling	20mm (links en rechts kunststof rode ring)