

Technische specificaties

SpeeTight spuitlijm

De **SpeeTight** contactlijm is speciaal ontwikkeld om de WARP Systems SpeeTile systemen te verlijmen aan vlakke, droge, stof en vetvrije vormvaste ondervloeren zoals bijvoorbeeld zandcement en beton. De **SpeeTight** contactlijm uit de spuitbus bruisend aanbrengen in het midden van de modulaire SpeeTile tegel.

De lijm vernet zich rond het fixatiepunt en hecht zo de kunststof SpeeTile aan de ondergrond. De gemiddelde droogtijd is 45-60 minuten. Verpakt in een handige spuitbuis van 500ml. Met één spuitbus **SpeeTight** fixeert je in dambord patroon gemiddeld 5m² SpeeTile.



SpeeTight spuitlijm

Kleur verpakking	Zwart/Groen
Inhoud per bus	500 ml
Inhoud per doos	12 stuks à 500ml
Geschikt voor systemen	WARP Systems SpeeTile10 en SpeeTile12
Aanbrengen langs randen en wanden	Iedere modulaire SpeeTile
Aanbrengen overig oppervlakte	In dambordpatroon, 1 SpeeTile wel, 1 niet
Te verlijmen oppervlakte per spuitbus	5m ²
Droogtijd	45-60 minuten
Ondergrond	Vormvast, vlak, droog, vet- en stofvrij
MSDS	Op te vragen
Verwerking	Volg aanwijzingen op de verpakking