

Het SpeeTwall DryFix droogbouw wand systeem combineert het comfort van wandverwarming met een snelle installatie, ingebruikname en reactiesnelheid. In combinatie met een warmtepomp is met dit systeem koelen ook mogelijk.

Het SpeeTwall DryFix systeem bestaat uit de volgende onderdelen:

- 15mm SpeeTile12 matten (1200mmx800mm) bestaande uit modulaire tegels van 200mmx200mm
- AluTherm warmtegeleidingsprofielen (1170mmx98mm)
- SpeeTube10 verwarmingsbuis.



SpeeTile DryFix systeem

Buis	Ø10x1,3mm (WARP SpeeTube 10)
Hart op hart maat buis	100mm
Gewicht systeem	4,02kg/m ²
Opbouwhoogte systeem	15,5mm

SpeeTile12 mat

Materiaal en kleur	Polypropyleen recycle zwart
Lengte x breedte	1200mmx800mm
Diepte	15mm
Oppervlakte	0,96m ²
Lengte x breedte component	200mmx200mm
Uitschuifbaarheid	200mm op 4 meter
Uitschuifbaarheid per component	10mm per component

AluTherm warmte geleidingsprofiel

Materiaal en kleur	Aluminium 1050 H14/H24
Lengte x breedte	1170mmx98mm
Diepte	0,5mm

SpeeTube10

Materiaal en kleur	PE-RT 5 lagen zuurstofdifusiedicht, WARP Groen
Buitendiameter	Ø10mm
Wanddikte	1,3mm
Buislengte per groep	CV-ketel: maximaal 80 meter (Toekomstige) hybride/warmtepomp: maximaal 50 meter
Oppervlakte per groep	CV-ketel: 7m ² (Toekomstige) hybride/warmtepomp: 4,5m ²
Aansluiting verdeler	¾" Ø10mm PushFit aansluitkoppelingen
Patroon	Dubbel meander of slakkenhuis

Bevestiging

Ondergrond	Vlak: vormvast, niet-vormvast
Vereiste ondergrond	Minimaal 20mm
Bevestiging	Fixeringsmateriaal
Afwerking	Gipsplaat