

Technische specificaties

Radiatorthermostaat

Deze slimme Zigbee 3.0 radiatorthermostaat met temperatuur-sensor is ontworpen voor het regelen van waterverwarmingsradiatoren. De thermostaat heeft een ingebouwde Zigbee en RF communicatiemodule en kan via de App (Heatlink) worden bediend.

De App (Heatlink) is beschikbaar via de Apple App Store en op Google Play. In de App kunnen diverse functies worden ingesteld waaronder:

- Open venster functie
- Anti-vriesfunctie
- Ingestelde temperatuur
- Temperatuurkalibratie

De thermostaat kan stand-alone worden gebruikt of worden aangesloten op een sensor. Ondersteunt programmering met 4 afzonderlijke tijd-/temperatuur perioden per dag en ook compatibel met Amazon Alexa en Google Assistant.

Groepsbedieningsfunctie

Breid je slimme radiatorthermostaat uit met een draadloze temperatuursensor voor nog nauwkeurige temperatuurmeting en regel meerdere radiatoren in huis met één apparaat.



Radiator thermostaat

Voedingsbron radiatorknop	2xAAA 1,5V batterijen (LR6)
Voedingsbron sensor	2xAAA 1,5V batterijen (LR03)
Nauwkeurigheid temperatuurinstelling	0,5°C
Temperatuur weergavebereik	0-50°C
Temperatuurbereik	5-30°C
Frequentie	2,4GHz/868MHz
RF-transmissie afstand	60m in open lucht
Zigbee draadloos zendbereik	30m in open lucht
Afmeting radiatorknop	55mmx86,3mm
Afmeting sensor	53,6mmx12,7mm

