

Technische specificaties

Actuator

Voor regeling van groepen/zones op verdelers

Deze elektrothermische actuatoren worden gebruikt voor de energiebesparende regeling van oppervlakteverwarmings- en koelsystemen en radiatortoepassingen. Wanneer de actuatoren op de kranen worden gemonteerd, sluiten ze automatisch de watertoevoer vanaf de ketel af. Zodra er een warmtevraag van het vloerverwarmingssysteem is, zorgt de thermostaat, die in verbinding staat met de ontvanger, dat de actuatoren de afsluitkranen openen, zodat water vanuit de ketel de verdeler in gelaten kan worden. Wanneer de juiste temperatuur bereikt is, sluiten zij de afsluitkranen weer af.

De duidelijk zichtbare positie-indicator verduidelijkt de positie van de klep. Met een stroomverbruik van slechts 1 Watt is de **WARP actuator** energiezuinig en uiterst flexibel.



Actuator

Type	Elektrothermische actuator
Geschikt voor	Watergedragen systemen
Open/dicht functie	Handmatig open/dicht functie Normally closed (NC) First-Open
Drukkracht	100N
IP-Klasse	IP54
Voedingsspanning	230V - 50/60Hz
Lengte aansluitkabel	80cm
Verbruik	1W
Slaglengte	5mm
Aansluiting	m30x1,5 + m28x1,5
Garantie	2 jaar

